



Fornitura di automezzi e attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti

SCHEDA TECNICA "C"

IVECO DAILY o similare 35. q. Costipatore con vasca ribaltabile a caricamento posteriore

Dimensioni, pesi e prestazioni dell'automezzo allestito

- Lunghezza massima veicolo mm. 6452
 - Larghezza massima veicolo mm. 2170
 - Potenza motore Cv.110
 - Cilindrata cc. 2298
 - Sistema frenante con ABS
 - Passo non inferiore a mm. 3000
 - Massa totale a terra (MTT) non inferiore a Kg. 3500
 - Portata utile legale non inferiore a Kg. 500
 - Climatizzatore
- Trazione posteriore

Caratteristiche dell'autotelaio

- Conducibile da autista con patente "B"
- Motore omologato minimo EURO 5 ;
- Autotelaio cabinato;
- Guida a sinistra;
- Posti in cabina tre;
- Asse posteriore gemellato;

Caratteristiche dell'attrezzatura

- Attrezzatura avente una cubatura non inferiore a mc. 5,5;
- Sistema di compattazione composto da una pala e da un carrello;
- Sistema di scarico del cassone mediante ribaltamento dello stesso;
- Sistema di funzionamento dell'attrezzatura oleodinamico ;
- Cicli di lavoro: automatico, singolo, singolo sincronizzato, semiautomatico;
- Rapporto di compattazione 3:1;
- Dispositivo per la movimentazione di bidoncini attacco a pettine da lt.120/360;
- Dispositivo per la movimentazione di cassonetti attacco DIN da lt.1100;
- Conta ore di funzionamento attrezzatura;
- Supporto pala e scopa;
- Dispositivo atto ad impedire l'inserimento della presa di forza qualora non sia stato premuto il pedale della frizione;

Created with

- Dispositivo atto a disinserire la presa di forza qualora venga premuto il pedale della frizione;
- Tutto l'impianto verrà realizzato con il grado di protezione IP65.
- Faro rotante a luce gialla;
- Verniciatura colori aziendali.