



Fornitura di automezzi e attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti

SCHEDA TECNICA “H”

BIDONI CARRELLATI DA LT. 80

- Materiale totalmente riciclabile resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali alle alte e basse temperature;
- Vasca e coperchio stampati ognuno ad iniezione in un sol pezzo e realizzati in polietilene alta densità (PEHD) di prima fusione, garantito e certificato;
- Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro in perpendicolare con rotazione di 270° e dotato di due prese per il sollevamento;
- Spessore coperchio non inferiore a mm. 3,5;
- Attacco a pettine e rispetto della norma EN840 e RAL GAZ 951/1;
- Maniglie posteriori per ottimizzare la movimentazione ottenute in fase di stampaggio;
- Spessore corpo non inferiore a mm. 4,0;
- Segnalazioni con apposizione di strisce rifrangenti e/o adesive, almeno due;
- N. 2 ruote posteriori in gomma piena avente un diametro mm. 200/300;
- Volume Lt. 80;
- Larghezza mm. \pm 500/580;
- Altezza mm. \pm 1000/1050/;
- Peso Kg. \pm 9,5/11;
- Adesivo/Targa con logo del Comune;
- Colore a scelta della stazione appaltante.